商品名			FUJIFILM GFX100S II	FUJIFILM GFX100 II	FUJIFILM GFX100S
システムマウント			FUJIFILM Gマウント	FUJIFILM Gマウント	FUJIFILM Gマウント
撮像素子			43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II センサー 原色フィルター採用	43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II HSセンサー 原色フィルター採用	43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOSセンサー 原色フィルター採用
有効画素数			約1億2007万画素	約1億2007万画素	約1億2007万画素
センサークリーニング			圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式
画像処理エンジン			X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 4
記録メディア			SDメモリーカード (~2GB) SDHCメモリーカード (~32GB) SDXCメモリーカード (~2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 SSD (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください	SDメモリーカード (~2GB) SDHCメモリーカード (~32GB) SDXCメモリーカード (~2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 CFexpress Type Bカード (~2TB) SSD (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください	SDメモリーカード (~2GB) SDHCメモリーカード (~32GB) SDXCメモリーカード (~2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください
静止画記録方式	DCF		Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠
	JPEG		Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応
	HEIF		4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	
	RAW		14bit / 16bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit / 16bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit / 16bit RAW (RAF独自フォーマット)
	TIFF		8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)
			※DPOF(Digital Print Order Format)はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※DPOF(Digital Print Order Format)はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※DPOF(Digital Print Order Format)はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
記録画素数（ピクセル）	[L]	4:3	11648 x 8736	11648 x 8736	11648 x 8736
		3:2	11648 x 7768	11648 x 7768	11648 x 7768
		16:9	11648 x 6552	11648 x 6552	11648 x 6552
		1:1	8736 x 8736	8736 x 8736	8736 x 8736
		65:24	11648 x 4304	11648 x 4304	11648 x 4304
		5:4	10928 x 8736	10928 x 8736	10928 x 8736
		7:6	10192 x 8736	10192 x 8736	10192 x 8736
	[M]	4:3	8256 x 6192	8256 x 6192	8256 x 6192
		3:2	8256 x 5504	8256 x 5504	8256 x 5504
		16:9	8256 x 4640	8256 x 4640	8256 x 4640
		1:1	6192 x 6192	6192 x 6192	6192 x 6192
		65:24	8256 x 3048	8256 x 3048	8256 x 3048
		5:4	7744 x 6192	7744 x 6192	7744 x 6192
		7:6	7232 x 6192	7232 x 6192	7232 x 6192
	[S]	4:3	4000 x 3000	4000 x 3000	4000 x 3000
		3:2	4000 x 2664	4000 x 2664	4000 x 2664
		16:9	4000 x 2248	4000 x 2248	4000 x 2248
		1:1	2992 x 2992	2992 x 2992	2992 x 2992
		65:24	4000 x 1480	4000 x 1480	4000 x 1480
		5:4	3744 x 3000	3744 x 3000	3744 x 3000
		7:6	3504 x 3000	3504 x 3000	3504 x 3000
パノラマ撮影時	[L]	[縦]			
		[横]			
	[M]	[縦]			
		[横]			
レンズ	名称				
	焦点距離				
	開放F値				
	レンズ構成				
	NDフィルター				
絞り					
焦点可変範囲					
コンバージョンレンズ					
デジタルテレコンバーター					
撮影感度	静止画	標準出力感度	AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO80~12800 (1/3ステップ)	AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO80~12800 (1/3ステップ)	AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO100~12800 (1/3ステップ)
		拡張モード	ISO40 ISO25600 ISO51200 ISO102400	ISO40 ISO25600 ISO51200 ISO102400	 ISO50 ISO25600 ISO51200 ISO102400
	動画	標準出力感度	AUTO ISO100~12800 (1/3ステップ)	AUTO ISO100~12800 (1/3ステップ)	AUTO ISO200~12800 (1/3ステップ)
		拡張モード	ISO25600	ISO25600	ISO25600
測光方式			TTL256分割測光 マルチ スポット アベレージ 中央重点	TTL256分割測光 マルチ スポット アベレージ 中央重点	TTL256分割測光 マルチ スポット アベレージ 中央重点
露出制御			P (プログラムAE) A (絞り優先AE) S (シャッタースピード優先AE) M (マニュアル露出)	P (プログラムAE) A (絞り優先AE) S (シャッタースピード優先AE) M (マニュアル露出)	P (プログラムAE) A (絞り優先AE) S (シャッタースピード優先AE) M (マニュアル露出)
露出補正	静止画		-5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ	-5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ	-5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ
	動画		-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ	-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ	-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ
手ブレ補正	補正機構		センサーシフト方式5軸補正	センサーシフト方式5軸補正	センサーシフト方式5軸補正
	補正段数		6.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※GF63mmF2.8 R WR装着時	6.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※GF63mmF2.8 R WR装着時	6.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※GF63mmF2.8 R WR装着時
	電子防振		あり(動画のみ)	あり(動画のみ)	あり(動画のみ)
	ブレ修正モードブースト		あり(動画のみ)	あり(動画のみ)	あり(動画のみ)
シャッター形式			電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター	電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター	電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	メカニカルシャッター	PモードT	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒	4秒~1/4000秒
		AモードT	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒
		S/MモードT	60分~1/4000秒	60分~1/4000秒	60分~1/4000秒
		バルブT	最長60分	最長60分	最長60分
	電子シャッター	PモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	4秒~1/16000秒
		AモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	30秒~1/16000秒
		S/MモードT	60分~1/32000秒	60分~1/32000秒	60分~1/16000秒
		バルブT	最長60分	最長60分	最長60分
			※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります
	電子先幕シャッター	PモードT			
		AモードT			
		S/MモードT			
		バルブT			
	メカニカル+電子シャッター	PモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	4秒~1/16000秒
		AモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	30秒~1/16000秒
		S/MモードT	60分~1/32000秒	60分~1/32000秒	60分~1/16000秒
		バルブT	最長60分	最長60分	最長60分
			※メカシャッターの上限は1/4000秒	※メカシャッターの上限は1/4000秒	
			※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります
	電子先幕+メカニカル (GFX: 電子先幕シャッター)	PモードT	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒	4秒~1/4000秒
		AモードT	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒	30秒~1/4000秒
		S/MモードT	60分~1/4000秒	60分~1/4000秒	60分~1/4000秒
		バルブT	最長60分	最長60分	最長60分
			※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒	※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒	※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒
			※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります	※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります	※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります
	電子先幕+メカニカル+電子 (GFX: 電子先幕シャッター＋電子シャッター)	PモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	4秒~1/16000秒
		AモードT	30秒~1/32000秒	30秒~1/32000秒	30秒~1/16000秒
		S/MモードT	60分~1/32000秒	60分~1/32000秒	60分~1/16000秒
		バルブT	最長60分	最長60分	最長60分
			※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒	※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒	※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒
			※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります	※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります
			※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります	※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります	※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります
	動画	8K/DCI8K	1/4000秒~1/24秒	1/4000秒~1/24秒	
		6.2K			
		5.8K	1/4000秒~1/24秒	1/4000秒~1/24秒	
		5.4K	1/4000秒~1/24秒	1/4000秒~1/24秒	
		4.8K	1/4000秒~1/24秒	1/4000秒~1/24秒	
		4.6K(ANAMOR)	1/4000秒~1/24秒	1/4000秒~1/24秒	
		4K/DCI4K	1/4000秒~1/8秒	1/4000秒~1/8秒	1/4000秒~1/4秒
		FHD	1/4000秒~1/8秒	1/4000秒~1/8秒	1/4000秒~1/4秒
			※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません	※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません	※LongGOP収録時にはフレームレート以下のシャッタースピードを選択できません
	フラッシュ同調速度	メカシャッター	1/125秒以下	1/125秒以下	1/125秒以下
		電子シャッター			
連写	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター	約4.1コマ/秒 (35mmフォーマットモードON時)	約8.7コマ/秒 (35mmフォーマットモードON時)	
		JPEG	1000+枚	1000+枚	
		圧縮RAW	1000+枚	1000+枚	
		ロスレス圧縮RAW	98枚	1000+枚	
		非圧縮RAW	24枚	260枚	
		圧縮RAW+JPEG	95枚	156枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG	51枚	148枚	
		非圧縮RAW+JPEG	15枚	71枚	
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター		約5.8コマ/秒 (35mmフォーマットモードON時)	
		JPEG		1000+枚	
		圧縮RAW		1000+枚	
		ロスレス圧縮RAW		1000+枚	
		非圧縮RAW		1000+枚	
		圧縮RAW+JPEG		1000+枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG		1000+枚	
		非圧縮RAW+JPEG		1000+枚	
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
		圧縮RAW+JPEG			
		ロスレス圧縮RAW+JPEG			
		非圧縮RAW+JPEG			
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター	約3.0コマ/秒	約5.3コマ/秒	約2.9コマ/秒
		JPEG	1000+枚	1000+枚	64枚
		圧縮RAW	508枚	1000+枚	23枚
		ロスレス圧縮RAW	45枚	1000+枚	18枚
		非圧縮RAW	20枚	390枚	15枚
		圧縮RAW+JPEG	41枚	119枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG	29枚	115枚	
		非圧縮RAW+JPEG	16枚	98枚	
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
		圧縮RAW+JPEG			
		ロスレス圧縮RAW+JPEG			
		非圧縮RAW+JPEG			
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
		圧縮RAW+JPEG			
		ロスレス圧縮RAW+JPEG			
		非圧縮RAW+JPEG			
	CH連写 連続記録枚数	電子シャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
	CH連写 連続記録枚数	メカシャッター	約7.0コマ/秒	約8.0コマ/秒	約5.0コマ/秒
		JPEG	184枚	1000+枚	42枚
		圧縮RAW	30枚	325枚	16枚
		ロスレス圧縮RAW	19枚	302枚	15枚
		非圧縮RAW	16枚	76枚	14枚
		圧縮RAW+JPEG	16枚	75枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG	14枚	75枚	
		非圧縮RAW+JPEG	12枚	55枚	
	CH連写 連続記録枚数	メカシャッター	約5.0コマ/秒	約5.0コマ/秒	
		JPEG	526枚	1000+枚	
		圧縮RAW	46枚	1000+枚	
		ロスレス圧縮RAW	22枚	1000+枚	
		非圧縮RAW	17枚	497枚	
		圧縮RAW+JPEG	20枚	153枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG	16枚	152枚	
		非圧縮RAW+JPEG	12枚	116枚	
	CL連写 連続記録枚数	メカシャッター	約2.0コマ/秒	約2.0コマ/秒	約2.0コマ/秒
		JPEG	1000+枚	1000+枚	エンドレス
		圧縮RAW	1000+枚	1000+枚	45枚
		ロスレス圧縮RAW	337枚	1000+枚	22枚
		非圧縮RAW	26枚	1000+枚	16枚
		圧縮RAW+JPEG	312枚	1000+枚	
		ロスレス圧縮RAW+JPEG	42枚	1000+枚	
		非圧縮RAW+JPEG	20枚	1000+枚	
	CL連写 連続記録枚数	メカシャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
	CL連写 連続記録枚数	メカシャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
	CL連写 連続記録枚数	メカシャッター			
		JPEG			
		圧縮RAW			
		ロスレス圧縮RAW			
		非圧縮RAW			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター、1.25x クロップ			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター、1.25x クロップ			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター、1.25x クロップ			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
	プリ撮影 連続記録枚数	電子シャッター			
		半押し中			
		全押し後			
		合計			
			※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、コールドスタート時をもとに算出しています ※記録枚数は、使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります	※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、コールドスタート時、CFexpress Type Bカードをもとに算出しています ※記録枚数は、使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります	※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、使用するSDメモリーカードによって変わります ※連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります
トラブルモード	AEブラケティング		2コマ 3コマ 5コマ 7コマ 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで	2コマ 3コマ 5コマ 7コマ 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで	2コマ 3コマ 5コマ 7コマ 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで
	フィルムシミュレーションブラケティング		3種類選択可能	3種類選択可能	3種類選択可能
	ダイナミックレンジブラケティング		100% 200% 400%	100% 200% 400%	100% 200% 400%
	ISO感度ブラケティング		±1/3EV ±2/3EV ±1EV	±1/3EV ±2/3EV ±1EV	±1/3EV ±2/3EV ±1EV
	ホワイトバランスブラケティング		±1 ±2 ±3	±1 ±2 ±3	±1 ±2 ±3
	フォーカスブラケティング		オート マニュアル	オート マニュアル	オート マニュアル
	手動露出		あり(最大9枚) 加算 加減平均 比較(明) 比較(暗)	あり(最大9枚) 加算 加減平均 比較(明) 比較(暗)	あり(最大9枚) 加算 加減平均 比較(明) 比較(暗)
	HDR合成				
	アドバンストフィルター				
	ピクセルシフトマルチショット	高解像度+リアルカラー	あり	あり	あり
		リアルカラー	あり	あり	
フォーカス	モード		シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式)	シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式)	シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式)
	AF方式		インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)	インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)	インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)
	低輝度性能	コントラスト	-2.5EV GF80mmF1.7装着時	-2.5EV GF80mmF1.7装着時	-2.5EV GF80mmF1.7装着時
		位相差	-5.5EV GF80mmF1.7装着時	-5.5EV GF80mmF1.7装着時	-5.5EV GF80mmF1.7装着時
	AFフレーム選択	シングルポイントAF	13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変	13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変	13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変
		ゾーンAF	13x9の117エリア(3x3 / 5x5 / 7x7 / カスタム1~3選択	13x9の117エリア(3x3 / 5x5 / 7x7 / カスタム1~3選択	13x9の117エリア(3x3 / 5x5 / 7x7選択
		ワイド/トラッキングAF	あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング)	あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング)	あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング)
		イーズ	あり	あり	あり
	顔・瞳検出機能		あり	あり	あり
	被写体検出機能		あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車)	あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車)	
フラッシュ	内蔵フラッシュ	ガイドナンバー			
		撮影可能範囲(焦点距離100mm)			
		同調モード			
		発光モード			
フラッシュ	EF-X8	ガイドナンバー			
		同調モード			
		発光モード			
	クリップオンフラッシュ	同調モード	先幕 後幕 AUTO FP (HSS)	先幕 後幕 AUTO FP (HSS)	先幕 後幕 AUTO FP (HSS)
		発光モード	TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) マニュアル MULTI *EF-X500使用時のみ OFF	TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) マニュアル MULTI *EF-X500使用時のみ OFF	TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) マニュアル MULTI *EF-X500使用時のみ OFF
	シンクロターミナル	同調モード	先幕	先幕	先幕
		発光モード	後幕 マニュアル	後幕 マニュアル	後幕 マニュアル
アクセサリーシュー			あり (TTLフラッシュ対応)	あり (TTLフラッシュ対応)	あり (TTLフラッシュ対応)
ファインダー(ハイブリッドビューファインダー)	OVF	視野範囲フレーム照明率			
		ファインダー倍率			
ファインダー	EVF		0.5型有機ELファインダー 約576万ドット	0.64型有機ELファインダー 約944万ドット	0.5型有機ELファインダー 約369万ドット
		視野率	約100%	約100%	約100%
		アイポイント	約24mm (接眼レンズ装着尾から)	約21mm (接眼レンズ装着尾から)	約23mm (接眼レンズ装着尾から)
		視度調整範囲	-5~+3m-1	-5~+3m-1	-4~+2m-1
		ファインダー倍率	0.84倍 (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度 -1.0m⁻¹のとき)	1.00倍 (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度 -1.0m⁻¹のとき)	0.77倍 (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度 -1.0m⁻¹のとき)
		対角視野	約40° (水平視野:約32°)	約42° (水平視野:約38°)	約38° (水平視野:約30°)
			アイセンサー付き	アイセンサー付き	アイセンサー付き
液晶モニター			3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター	3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター	3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター
	アスペクト比		4:3	4:3	4:3
	ドット数		約236万ドット	約236万ドット	約236万ドット
タッチパネルモード	撮影時		AF フォーカスエリア選択 OFF ダブルタップ拡大(ON/OFF) タッチファンクション(ON/OFF) EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF)	AF フォーカスエリア選択 OFF ダブルタップ拡大(ON/OFF) タッチファンクション(ON/OFF) EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF)	AF フォーカスエリア選択 OFF ダブルタップ拡大(ON/OFF) タッチファンクション(ON/OFF) EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF)
	再生時		スワイプ マルチタップ (ピンチアウト、ピンチイン) ダブルタップ ドラッグ	スワイプ マルチタップ (ピンチアウト、ピンチイン) ダブルタップ ドラッグ	スワイプ マルチタップ (ピンチアウト、ピンチイン) ダブルタップ ドラッグ
サブ液晶モニター			1.80型モノクロメモリー液晶モニター	2.00型モノクロメモリー液晶モニター	1.80型モノクロメモリー液晶モニター
	アスペクト比		4:3	4:3	4:3
	ドット数			320x219ドット	303x230ドット
リアサブモニター					
	アスペクト比				
	ドット数				